

Prensaestopas HSK estándar


HSK-M / HSK-M-PVDF

NPT



Material	Latón niquelado	CE	PC	UL	RoHS
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF	UL	SP		
Junta	NBR / FPM				
Anillo tórico	NBR / FPM				
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado				
Temperatura de trabajo	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)				

Aviso:
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Referencia HSK-M -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
NPT 3/8"	4 – 8	15	21	17 / 19	1.609.3800.70	1.699.3800.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	21	17 / 19	1.609.3800.71	1.699.3800.71
NPT 1/2"	6 – 12	13	24	22 / 24	1.609.1200.70	1.699.1200.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	24	22 / 24	1.609.1200.71	1.699.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	13	25	30	1.609.3400.70	1.699.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	13	25	30	1.609.3400.71	1.699.3400.71
NPT 1"	18 – 25	19	29	40	1.609.1000.70	
NPT 1"	13 – 20	19	29	40	1.609.1000.71	

➔ Accesorios adecuados en la pág 73