



**COMMERCIAL
PRODUCTS**

COOPER Crouse-Hinds
"Los mejores productos son, tan sólo el comienzo"

LIQUID-TIGHT

Cooper Crouse-Hinds se enorgullece en presentar como complemento a su línea de Commercial Products, el nuevo tubo conduit flexible no-metálico "Liquid-Tight".

TUBO CONDUIT FLEXIBLE NO-METÁLICO



Tubo No-Metálico **CC-H** **VS** Tubo Metálico Convencional

BENEFICIOS DEL TUBO NO-METÁLICO DE COOPER CROUSE-HINDS:

- Olvídense de problemas de oxidación o corrosión
- No correrá el riesgo de dañar los conductores si el alma de acero se quiebra o daña
- Superficie libre de hendiduras para evitar el paso de líquidos al interior del tubo
- Certificación UL (Pendiente)
- Excelente resistencia al aplastamiento ya que no se deforma ni existe desengargolamiento después del impacto y tensión, por ser sólo un cuerpo
- Cumple con la norma de entierro directo
- Bajo peso y fácil de cortar, sin dejar superficies filosas peligrosas

"La mejor solución para tu instalación a prueba de agua"



**COMMERCIAL
PRODUCTS**

COOPER Crouse-Hinds
"Los mejores productos son, tan sólo el comienzo"

"La mejor solución para tu instalación a prueba de agua"

Material:

- Tubería fabricada con PVC flexible, con una espiral de refuerzo en PVC rígido antichoc

Aplicaciones:

- Para el uso en donde los conductores deben ser protegidos de vapores, líquidos y sólidos.
- Para instalaciones donde haya vibraciones, movimientos o asentamientos, en exteriores e interiores
- Para el uso con los conectores Liquid Tight

Características:

- Superficie interna lisa, para un fácil enhebrado de conductores
- Resistente: a la corrosión y a la abrasión, álcalis, ácidos y gran número de productos químicos, aceites y lubricantes
- Resistente al intemperismo (formulada con protectores UV)
- Potencial de conductores hasta 600 voltios nominales
- Puede ser enterrada directamente de acuerdo al Art. 356 del (NEC) Código Nacional Eléctrico (ANSI/NFPA 70)
- Bajo contenido de vapores tóxicos
- Rango de Temperaturas de -15°C a +65°C

Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificado por UL 45KB (Pendiente)
- Auto extingüible (antiflama)
- Conduit tipo "B" según el NEC y UL



Información Técnica:

No. de Cat.	Diámetro		Diámetro Interno		Diámetro Externo		Diámetro Interno		Diámetro Externo		Longitud	
	Pulgadas	Milímetros	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Pies	Metros
			Pulgadas		Pulgadas		Milímetros		Milímetros			
TLT-38	3/8"	12 mm	0.484	0.504	0.690	0.710	12.290	12.800	17.530	18.030	100	30.48
TLT-50	1/2"	16 mm	0.622	0.642	0.820	0.840	15.800	16.310	20.830	21.340	100	30.48
TLT-75	3/4"	21 mm	0.820	0.840	1.030	1.050	20.830	21.340	25.200	26.670	100	30.48
TLT-100	1"	27 mm	1.041	1.066	1.290	1.315	26.440	37.080	32.080	33.400	100	30.48
TLT-125	1 1/4"	35 mm	1.380	1.410	1.630	1.660	30.050	35.810	41.400	42.160	100	30.48
TLT-150	1 1/2"	41 mm	1.575	1.600	1.865	1.900	40.100	40.640	47.400	48.260	100	30.48
TLT-200	2"	53 mm	2.020	2.045	2.340	2.375	51.310	51.940	59.440	60.330	100	30.48
TLT-250	2 1/2"	63 mm	2.500		2.799		63.500		71.100		100	30.48
TLT-300	3"	78 mm	3.000		3.378		76.200		85.800		50	15.24
TLT-400	4"	103 mm	4.000		4.465		101.600		113.400		50	15.24



www.crouse-hinds.com.mx 1-800-CCHINDS ó 1-800-2244637

México - DF

Av. Javier Rojo Gómez No. 1170
C.P. 09300 México D.F.
Col. Guadalupe del Moral Iztapalapa
TEL: +52 (55) 5804-4000
FAX: +52 (55) 5804-4019
rene.gaston@crouse-hinds.com

Monterrey - NL

Calle Nueva York No. 4017 P.B
Frac. Industrial Abraham Lincoln
TEL: (81) 8289-0080 al 83
FAX VENTAS: (81) 8289-0080 al 83
roberto.alvarez@crouse-hinds.com

Guadalajara - JAL

Av. Alemania 1112 Ezq.
con Calz. Del Águila No. 84
Col. Moderna C.P 44190
TEL: (33) 3560-1230
TEL: (33) 3560-1231
FAX VENTAS (33) 3650-0000
victor.bustos@crouse-hinds.com

Villahermosa - TAB

Prolongación 27 de Febrero 3117-1
Fraccionamiento Galaxia Tabasco
2000, C.P. 86035
TEL. (993)316-8708
FAX (996)316-8728
pedro.gonzalez@crouse-hinds.com